

3990 – UV LAK PRO IMITACI LAMINACE

Rychleschnoucí lak bez NVP, poskytující vynikající lesk.

Zcela neutrální aspekt a vynikající tekutost, a to i při vysokorychlostním tisku, ho činí konkurenceschopnou alternativou k laminaci...



POUŽITÍ

Přetiskovací lesklý lak 3990 je připraven k použití. Během tisku a po vytvrzení UV zářením má jen nepatrnou vůni. Fyzikální odolnost dosáhne maxima 24 hodin po tisku. Důrazně doporučujeme lak před tiskem vždy promíchat.



ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ

V případě oboustranného tisku dbejte na to, aby se substráty vzájemně nelepily na sebe. Lak není příliš citlivý na pigmenty a barviva používaná v ofsetových barvách (zejména "fanalové" pigmenty). V případě ofsetového tisku práškových barev dojde k ovlivnění přilnavosti laku. Při prvním použití tohoto laku v nových podmínkách, na novém podkladu nebo barvách se důrazně doporučuje provést předvýrobní testy, aby byla zajištěna plná kompatibilita s očekávaným procesem.

Důležité: Tento lak není možné přetiskovat.



PODKLADY

Vhodné pro tisk na papír, karton, PVC, sítotisk a ofset. Pro optimalizaci lesku lze nanést pouze minimální vrstvu laku.



SÍTOVINY

Doporučená hustota síťoviny je 150–180 vláken/cm.



SKLADOVÁNÍ

Naše laky mají zaručenou stálost v původním, neotevřeném balení 12 měsíců. Skladování by mělo být na suchém a tmavém místě při teplotě 15–25 °C.



ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tiskařské barvy a související produkty vyráběné společností Encres DUBUIT neobsahují žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Naše výrobky splňují požadavky směrnice 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863/EU (RoHS 3) a 94/62/ES (Koncentrace těžkých kovů přítomných v obalech). Další informace o dodržování našich předpisů naleznete v dokumentu Eco System, který je k dispozici na vyžádání.

Všechny informace obsažené v tomto technickém listu jsou uvedené na základě našich současných znalostí. Tyto informace není možné brát jako závazné, protože pracovní podmínky i vlastnosti ostatních materiálů jsou mimo naši kontrolu. Vždy na začátku nebo při zahájení nové výroby doporučujeme provést kontrolu a zkušební testy, kterých cílem je ověřit vhodnost výrobku. Použití produktu v jiné oblasti, než pro kterou je výrobek určen, je výhradně na odpovědnosti uživatele.



UV sítotiskový lak

PRŮMYSLOVÝ TISK
TDS REF. 3990 PŘETISKOVACÍ UV LAK-03 revize 8.2.2026

